



特定小電力型デジタルラジコン

RK26-10DS

コンクリートポンプ用無線操縦装置

ユーザビリティの向上で 理想の進化を実現しました。

操作性
向上

安全性
向上



操作性と安全性を向上し 快適な作業シーンを実現します。

RK26-10DS



■ 送信機

① 操作性向上

通信距離の安定性向上を図るとともに各操作ボタンのクリック感を向上させ高い操作性を実現しています。また、出力数を26chに増やすことで機能追加にも対応しています。

② 曲面構造ボデー

ABS樹脂製で腰のフィット感がよい曲面ボデーの採用により安定した操作を実現します。

③ 周波数選択(自動・任意)

従来の自動選局機能に加えて、任意選局機能を備えることでより確実な操作を可能にします。

④ 電池残量モニター

使用中でもバッテリーの残量が一目で確認できるので安心して作業をすることが可能です。

⑤ 緊急停止スイッチ、キースイッチを採用

送信機側面に、緊急停止スイッチとキースイッチを採用し安全性の向上を図っています。(安全要求事項 JIS A 8612 準拠)

■ アンテナ



■ 受信機



無接点式の採用によって安全性を向上しています。また受信状態が一目で確認できるデジタルモニタを標準装備しています。

■ バッテリー/充電器



最大連続使用時間を約20時間に延ばした専用Ni-MHバッテリーパックを採用。充電器は使った分だけ充電できる通常充電と電池の性能を最適な状態に回復させ充電できるリフレッシュ充電を選択できます。充電ケーブルは分割ハーネス式で交換も簡単です。

■ 主な仕様

形式	RK26-10DS	バッテリーパック	DC4.8V(専用Ni-MH電池) 質量約150g
出力数	26チャンネル	連続使用時間	約20時間(使用条件による)
キャリア周波数	429MHz帯40波 電波法に基づく特定小電力無線局	到達距離	100m(好周囲条件の時)
		送信機	日常生活防水構造 質量約800g(電池含む)
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃	受信機	DC24V(車両用バッテリーに接続)
保存温度範囲	-25℃ ~ +75℃	充電器	放電2時間以下 充電約2時間 質量約650g

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部

TEL (03) 5781-9822

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL (03) 5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701
帯広営業所 TEL(0155)21-4373
旭川営業所 TEL(0166)27-1335
東北支店 TEL(022)236-6692
仙台営業所 TEL(022)236-6692
盛岡営業所 TEL(019)625-5590
青森営業所 TEL(017)722-0745
福島営業所 TEL(024)934-0663
首都圏支店 TEL(03)5781-9825
東京営業所 TEL(03)5781-9825
神奈川営業所 TEL(046)263-7000
千葉営業所 TEL(043)234-3721
茨城営業所 TEL(029)227-5162

北関東支店 TEL(048)668-7712
埼玉営業所 TEL(048)668-7712
高崎営業所 TEL(027)362-6485
新潟営業所 TEL(025)244-9161
甲信営業所 TEL(0263)35-0073
中部支店 TEL(0568)71-2231
名古屋営業所 TEL(0568)71-2231
静岡営業所 TEL(054)267-4100
北陸営業所 TEL(076)263-6691
富山営業所 TEL(076)443-6177
三重営業所 TEL(059)384-3117
関西支店 TEL(0798)66-1011
大阪営業所 TEL(0798)66-1011

兵庫営業所 TEL(0798)66-1011
京都営業所 TEL(075)662-1077
中国支店 TEL(082)232-8358
岡山営業所 TEL(086)232-7781
山陰営業所 TEL(0852)53-0600
四国営業所 TEL(087)882-7640
松山営業所 TEL(089)913-8860
九州支店 TEL(092)471-1001
福岡営業所 TEL(092)471-1001
熊本営業所 TEL(096)387-7255
南九州営業所 TEL(099)253-5768
沖縄営業所 TEL(098)879-6611

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2012年9月現在のものです。